

Gamme

Revêtements de Sol Biosourcés

Peinture sol décorative film mince Biosourcée

NUANSOL FLOORAL® P1

Destination : Peinture de finition **mono-composant** intérieur/extérieur aliphatique

Domaines d'application :

Tous les bâtiments qui reçoivent du public, subissent un trafic intensif et demande une peinture saine pour la santé humaine, sans émanation et perturbateur endocriniens : espaces publics établissement de santé, espaces éducatifs, etc.



Certifications	
➤ BREEAM® international : ✓  ✓ AgBB (MVV TB/ABG) ✓ Indoor Air Comfort ✓ EU Taxonomy	➤ Classement au feu : Bfl-s1 ➤ Labosport : ✓ Norme anti-glissance terrain de sport ➤ Test U.V. : tenues U.V.A et U.V. B ➤ LEED V 4.1 Europe

Consommation	Teinte
0,250 Kg/m2 en 2 couches	Cf. nuancier de 36 teintes
Application	Conditionnement
Rouleau	5 et 10 Kg

Autolissant mono-composant 2-3 mm Biosourcé

NUANSOL FLOORAL® AL

Destination : Autolissant 2-3 mm biosourcé **mono-composant** Intérieur/extérieur à base de résines aliphatiques et charges Végétales.

Domaines d'application :

Tous les bâtiments qui reçoivent du public, subissent un trafic intensif et demande une peinture saine pour la santé humaine, sans émanation et perturbateur endocriniens : espaces publics établissement de santé, espaces éducatifs, etc.



Certifications	
➤ BREEAM® international : ✓  ✓ AgBB (MVV TB/ABG)	✓ Indoor Air Comfort ✓ EU Taxonomy ➤ Classement au feu : Bfl-s1 ➤ Test U.V. : tenues U.V.A et U.V. B

Consommation	Teinte
3 Kg/m2	Cf. nuancier
Application	Conditionnement
Raclette	Kit de 20 Kg (Base colorée + charge végétale active)

Les + Produits Biosourcés

Résistance & durabilité / Mono-composant / Non jaunissante.

- ❖ Sans odeur toxique ou inconfortable,
- ❖ Sans polluants volatils,
- ❖ Sans CMR,
- ❖ Sans polyuréthane & isocyanates,
- ❖ Sans époxy,
- ❖ Sans perturbateurs endocriniens

